



Ceiling

- CREE**
140LED/m
- CRI**
>90
- >70.000**
- 25/+50**
- 300g-3Kg**
- 2m cable**
- UGR<19**
- IP54**
- IK 6**
- RG0**
- interno**
- MADE IN ITALY**

Descrizione / Description

ITA. Apparecchio di illuminazione lineare a doppia emissione di luce realizzato da profilo di alluminio estruso per installazione a soffitto. Disponibile in diverse misure e finiture per lunghezze da 50cm fino a 300cm.

ENG. Linear lighting fixture made of aluminum for ceiling installation, with dual light emission UP/DOWN Available in different sizes and finishes from 50cm to 300cm

Accessori / Accessories / Notes

ITA. Possibilità di scegliere diverse lunghezze per personalizzazioni. Cordine in acciaio per fissaggio a soffitto.

ENG. Custom lenght under request

Composizione codici / Codes composition

Codice Code	Colore LED LED color	Lumen Lumen	Ottica Optics	Finitura Finishing	Alimentazione Power supply	Potenza Power	Note Notes
2029D0 1m	1 3000°K	2300 lm/m (20w/m)	8 diffusa	3 grey, ox	D 24VDC	30W/m DOWN	
2029D1 1.5m	L 4000°K	3880 lm/m (30w/m)	A UGR	5 white, paint	E 230VAC	15W/m UP	
2029D2 2m				6 black, paint	G 230VAC DIM		
2029D3 2.5m							
2029D4 3m							

Esempio composizione codice / Codes composition example

2029#D	1	8	3	E
Cod. prodotto Product code	Cod. colore LED LED color code	Cod. ottica Optics code	Cod. finitura Finishing code	Cod. alimentazione Power Supply code